

# Epson TM-T20

FICHE TECHNIQUE



L'imprimante thermique de tickets TM-T20 réponds aux besoins des entreprises qui recherchent haute qualité et fiabilité à un prix abordable. Grâce aux accessoires fournis, elle constitue une solution complète idéale pour le segment des petits et moyens commerces, et le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.

Bénéficiant de la qualité et de la fiabilité qui font la notoriété d'Epson, la TM-T20 est d'une utilisation très simple et ne requiert que peu d'entretien. Elle s'intègre facilement prenant en charge tous les systèmes d'exploitation actuels.

La TM-T20 est facile à positionner, à l'horizontale, à la verticale, et même en fixation murale à l'aide des kits fournis. Sont également inclus, le câble secteur, le câble d'interface, l'alimentation intégrée, le cache interrupteur imperméable, ainsi que le guide papier pour basculer entre les différents formats de rouleaux. La TM-T20 est assurément une solution complète et économique.

Elle est également certifiée ENERGY STAR®, ce qui permet d'augmenter les économies d'énergie et de réduire l'impact sur l'environnement.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Alimentation intégrée
- Impression polyvalente sur papier de 58 ou 80 mm de large
- Performante et compétitive
- Conforme à la norme ENERGY STAR



Grâce à une gestion des câbles intelligente et à son design, il est possible d'installer l'imprimante Epson TM-T20 verticalement sur le comptoir.



Toutes les fonctions sont accessibles depuis la face avant, ce qui permet d'intégrer l'imprimante dans les espaces les plus étroits.



Le capot du papier a été conçu pour être facilement accessible et être complètement ouvert même lorsque l'imprimante est installée contre un mur.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Impression thermique
CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION	
Police	9 x 17 (Font B) / 12 x 24 (Font A)
Nombre de colonnes en mode standard	Largeur de papier 80 mm : 48 / 64, Largeur de papier 58 mm : 35 / 46
Nombre de colonnes en mode 42 colonnes	Largeur de papier 80 mm : 42 / 60, Largeur de papier 58 mm : 42 / 31
Taille des caractères (l x H)	0,88 x 2,13 mm / 1,25 x 3 mm
Jeux de caractères	95 Alphanumériques, 18 jeux internationaux, 128 x 43 graphique Code-barres : UPC-A, UPC-E, EAN 13, EAN 8, CODE39, ITF, CODABAR(NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar Code bidimensionnel : PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar, Composite Symbology
Caractères par pouce <sup>2</sup>	22,6 cpp / 16,9 cpp
INTERFACES	Série, USB ou Ethernet (option d'usine) + tiroir
RECEPTION MEMOIRE TAMPON DES DONNEES	4 KB ou 45 octets
VITESSE D'IMPRESSION	Max. 150 mm/s
DIMENSIONS DU PAPIER (mm)	Papier en rouleau : 79,5 ± 0,5 (L) x dia. 83,0 / 57,5 ± 0,5 (L) x dia. 83.0
ALIMENTATION	100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz
Consommation électrique	1,0 A
Alimentation électrique	Interne (câble secteur fourni)
Fonction tiroir	Gestion de 2 tiroirs possible
FIABILITÉ	
Durée de vie mécanisme imprimante	15 millions de lignes
Durée de vie du massicot automatique	1,5 million de coupes
MTBF	360 000 heures
MCFB	60 millions de lignes
DIMENSIONS (l x P x H)	140 x 199 x 146 mm
POIDS (environ)	1,7 kg
NORMES EMC	FCC, VCCI, marquage CE, AS / NZS CISPR 22 classe A, GOST-R
NORMES DE SÉCURITÉ	UL / CSA / EN / TÜV / GOST-R
OPTIONS	Buzzer externe
ACCESSOIRES STANDARD	Papier en rouleau x 1 rouleau (pour contrôler le mouvement initial de l'imprimante), CD-ROM (Pilotes, utilitaires) <sup>3</sup> , cache d'interrupteur imperméable, support mural, vis pour support mural, pieds en caoutchouc pour installation verticale, panneau de commande pour installation verticale, guide-papier de 58 mm de largeur, câble d'interface, câble secteur
INSTALLATION	Horizontal / vertical / vertical avec support mural / support mural

<sup>1</sup> Pour plus d'informations, consultez le site [www.epson-europe.com](http://www.epson-europe.com)

<sup>2</sup> Caractères par pouce (cpp) : Caractères par 25,4 mm

<sup>3</sup> Contenus des CD-ROM : Pilotes et utilitaires (APD, OPOS™, JavaPOS™, OPOS NET™, TM Virtual Port Driver, Linux® Cups driver, Mac OS® X driver, T20 Utility, EpsonNet Simple Viewer), Manuels (manuel d'utilisation, T20 manuel du logiciel)

## INFORMATIONS LOGISTIQUES SUR LE PRODUIT

COULEUR	INTERFACE	CÂBLE SECTEUR	CODE	POIDS EMBALLÉ	TAILLE EMBALLÉ (L x l x H)
Blanche	USB	EURO			
	Série	EURO			
	Ethernet	EURO			
Noire	USB	EURO			
	Série	EURO			
	Ethernet	EURO			

## LIVRÉ DANS LE CARTON

- Imprimante Epson TM-T20
- Alimentation et cordon secteur intégrés
- CD-Rom drivers et utilitaires
- Guide papier (58 ou 80mm)
- Cache d'interrupteur imperméable
- Garantie
- Un échantillon de rouleau 80mm
- Câble d'interface (Série DB9 ou USB)
- Support mural
- Pieds en caoutchouc
- Panneau de commande pour installation verticale



Epson France S.A.  
Siège social, agence Paris et consommables  
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'information, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

### Support technique

– Support produits Business  
0821 017 017 (0,12€/mn)  
\*4 (service technique)  
\*4 (TM et TPV)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.  
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

# EPSON®